

GD-09气动打标机 (USB 或串口) 详细功能介绍

特别适用	小批量要求客户, 对精度要求比较一般的客户	冲击频率	大于200 Hz	
运行系统	WinXP win7 (通过 USB 或9针串口与电脑连接)	多种字体	多种字体可选, 可加载	
软件系统	工业标记刻印系统(含: 工业打印系统、图形编辑器、图形转换器、字体编辑器、刻印数数据库管理系统)	图形编辑	软件提供自编辑器	
打印内容	各种字符、流水号、VIN 码及图形防伪标记	文字编辑	同时提供各类标记文字改型编辑	
支持条码	可外接条码机, 打印条形码	图形转换	软件提供各类图形文件转换方式	
打印范围	150×90mm	数据检索	将每天打印内容存档, 随时检索历史打印数据	
旋转升级	可外接旋转夹具, 进行圆弧打标	自动记忆	自动记忆设定的状态、流水号数	
重复打印精度	<0.11mm	自动对比	自动对比流水号、VIN 码, 提示重复	
打印深度	0.02~0.6 mm 可调 (视材质而定)	文字定位	提供鼠标拖动、方向键移动及坐标输入	
工件硬度	< HRC 60	自动保存	自动提示文件保存	
打印速度	每秒可达3个字符 (2 mm 字高字母或数字)	模拟显示	可直接在屏幕上观察标记效果	
打印方向	可选上、下、左、右、及管弧面、扇形	运行直观	屏幕显示即时运行路线	
适用工件	各种材质、形状、尺寸	可连续工作	≤15小时	
输入方式	手工、自动流水号递增 (可设定递增数)	符合标准	可打印国家『车辆识别代号管理规则』中规定的 VIN 代码。可自动统计打印内容可满足 ISO9001—9002 质量体系认证对产品可标识性、追溯性的要求	
机头旋转	选装夹具非标配			
电压 / 功率	220V 50Hz ±10% 约200 W	外包装木箱尺寸	700 (宽) *600 (深) *880 (高) (单位: mm)	
气源压力	>=0.6 Mpa (实际使用0.2 ~ 0.4 Mpa)	毛重	70 KG	
工作温度	5~45度	净重	40 KG	
价 格	6200元/台	备注	此设备配置和价格较低, 不提供上门安装调试工作	

GD-09气动打标机 主要部件配置表

序号	子系统名称	规格型号	产地/品牌	数量
1	XY 驱动器	335	雷赛	2
2	控制主板	MQPCB-09	菲克苏自产	1
3	电磁阀	3V 系列标准型	亚德客 AIRTAC	1
4	XY 步进电机	DM59	中德合资百格拉	2
5	滤水调压阀	-	国产0.1-1MPa	1
6	同步带	EWB26	宁波伏龙	2
7	硬质合金针头	2 ~ 4 mm	卢森堡 CERAMETAL	2
8	直线导轨	150×90 mm	CPC15 经济型	2